

Smartare brandskydd från golv till tak

Godkända brand-
skyddslösningar för
liv och egendom



S708-60

Vattenburen
brandskyddsfärg

up to
60
mins

Nullifire S708-60 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för stålkonstruktioner inomhus från 30 minuter upp till 60 minuters brandklass.

- Kompatibel med hela Nullifiresortimentet
- Ingen toptätning behövs i C1 och C2-miljöer
- Tunnfilmsteknik
- Mycket låg VOC
- Upp till 1200 my
- Kulör: Vit
- Förpackning: 25 kg burk



SC801

Vattenburen
brandskyddsfärg

up to
120
mins

Nullifire SC801 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

- Kompatibel med hela Nullifiresortimentet
- Mycket låg VOC
- KIWA Typgodkännande nr 1331
- Tunnare filmskikt
- C1-C2 miljöer
- Upp till 1200 my
- Kulör: Vit
- Förpackning: 25 kg



SC802

Vattenburen
brandskyddsfärg

up to
60
mins

Nullifire SC802 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

- Kompatibel med hela Nullifiresortimentet
- Mycket låg VOC
- KIWA Typgodkännande nr: 1330
- Tunnare filmskikt
- C1-C2 miljöer
- Upp till 1000 my
- Kulör: Vit
- Förpackning: 25 kg



SC902

Brandskyddsfärg

up to
120
mins

Nullifire SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som bygger på patenterad teknik.

Ger ett snabbhärdande effektivt strukturellt brandskydd för stålkonstruktioner upp till 120 minuters brandklassning.

- Snabbhärdande även vid temperaturer under 0 grader
- Beständig mot vatten efter 60 min
- Självprimande system
- Brandklassning upp till 120 minuter
- C1-C3 miljöer
- Upp till 5000 my
- Kulör: Vit
- Förpackning: 25 kg



NYHET!

SC803

Svällande
brandskyddsfärg



Nullifire SC803 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

- Mycket låg VOC
- Upptill 1000 my
- C1-C2 miljöer
- Marknadsledande dimensioneringsvärden för CE produkter
- Kulör: Vit
- Förpackning 25 kg



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Accepterad



BASTA

Produkten är listad i Svanens husproduktportal



FS701 Brandakryl

up to
240
mins

Nullifire FS701 är en vattenburen akrylfogmassa för ljud och brandtätning i olika byggmaterial.

- Akustikreduktion upp till 61 dB
- Lufttätning upp till 2 000 Pa
- Övermålningsbar
- Kulör: Vit
- Förpackning 300 ml patron/600 ml påse



Produkten bedömd i
Sundahus Miljödata



BASTA

Produkten är listad i Svanens husproduktportal

CE



FS702 Brandakryl

up to
240
mins

Nullifire FS702 är en vattenburen akrylfogmassa för ljud och brandtätning i olika byggmaterial.

- Brandtestad för FB750 brandskivor
- Akustikreduktion upp till 61 dB
- Lufttätning upp till 2 000 Pa
- Övermålningsbar
- Kulör: Vit
- Förpackning. 300 ml patron /600 ml påse



Produkten bedömd i
Sundahus Miljödata



BASTA

Produkten är listad i Svanens husproduktportal

CE



FS703 Brandsilikon

up to
240
mins

Nullifire FS703 är en neutralhärdande alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial. Produkten är användbar såväl inom- som utomhus.

- För installation i betong/murväggar
- Kulör: Vit
- Förpackning: 300 ml patron /600 ml påse



Produkten bedömd i
Sundahus Miljödata



BASTA

Produkten är listad i Svanens husproduktportal

CE



FS709 Grafitfogmassa

up to
240
mins

Nullifire FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand. Skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör. Bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips.

- Brandtestad för FB750 brandskivor
- Kulör: Grå
- Förpackning: 300 ml patron



BASTA

Produkten är listad i Svanens husproduktportal

CE



FF197 Brandskum

up to
240
mins

Nullifire FF197 är ett professionellt fogsium för brandklassade fogar. Nullifire FF197 har utmärkta isoler- och ljuddämpningsegenskaper med god vidhäftning mot de flesta material. Flaskan kan användas för hand eller med skumpistol.

- Brandtätning upp till EI 240
- Kulör: Grå
- Förpackning: 880 ml / flaska



FB750 Brandskiva

up to
240
mins

Nullifire FB750 är en slät brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva belagd med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

- Unik spårbar märkning
- Ljudisolering och rökisolering
- Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
- Lämplig för användning i massiva och flexibla väggkonstruktioner samt i golvätningar där ingen bärförmåga fordras.
- Låg vikt
- Enkel att skära till
- Förpackning: 1200 x 600 x 50 mm
- Slät på båda sidor



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Accepted

Produkten är listad i Svanens husproduktportal

FR230 Brandskyddsmassa

up to
240
mins

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv. Produkten är i pulverform och blandas med vatten till lämplig konsistens.

- Effektiv barriär mot brand och rökgaser
- Lätt att blanda
- Härdar snabbt
- Krymper ej
- Upp till 4 timmars täthet och isolering
- Förpackning: 20 kg



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Accepted


FPI60 Svällande hylsor

up to
240
mins

Nullifire FPI60 är en stålförslutning för brännbara plaströr upp till 200 mm. Finns i olika längder och är en perfekt lösning för vinkelrör.

Den kan fästas direkt på fasta eller flexibla underlag eller i FB750 brandskivor.

- Tunn konstruktion som är enkel att installera, minskar tidsåtgången på plats
- Mindre synlig än externt monterade brandskydd – mer estetiskt



CE



FPI70 Svällande rörkragar

up to
240
mins

Nullifire FPI70 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör. Vid en eventuell brand expanderar fyllnadsmaterialet till flera gånger sin ursprungliga tjocklek och sluter tätt när plaströren smälter och brinner av. Vid öppningen bildas en förkolning som sluter helt tätt.

- Lämpar sig för användning med plast- och isolerade metallrör
- Kan användas i både väggar och golv
- Enkla att använda, konstruerade i ett stycke vilket minskar tidsåtgången på plats
- Vattentåliga
- Icke-korrosiv
- Finns i flera dimensioner från 55 mm och uppåt



CE



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Accepted




BASTA

FP302 Svällande brandtejp

up to
240
mins

Nullifire FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet. Används för att sluta tätt kring brännbara plaströr och isolerade metallrör samt upprätthålla brandcellsväggar. Diameter för 10–160 mm samt runt alla typer av rörisolering med en tjocklek på upp till 60 mm.

- Påverkas inte av fukt
- Testad för upp till EI 240 minuter
- En artikel till alla dimensioner
- Fäst enkelt med silvertejp
- Förpackning: 20 m/förp. (60x4 mm)



CE



BASTA

FJ200 Brandtättningslist



Nullifire FJ200 är ett elastomerskum laminerat med en grafitbaserad svällande massa på båda sidor. Skummet är utformat för att fungera som en barriär i 120 minuter i rörelsefogar, vid test enligt EN 1366-4 och BS476.

- Certifierad enligt de senaste europeiska standarderna EN1366-4 och BS476
- Testad för användning i linjära spalter upp till 150mm
- Till med kablar, kabelbuntar, kabelrännor och kabelbackar



FO100 Kittkudde



Nullifire FO100 är en kittkudde för akustik- och brandtätning av kopplingsdosor.

FO100 är en silikonbaserad självhäftande kudde som expanderar vid brand och sluter tätt mot värme och brandgaser.

- Upp till 2 timmars brandresistens
- Återställer ljuddämpning hos skiljeväggar, 65 dB
- Swedcert typgodkännande 1012
- Testad enligt EN1366-3
- Akustikprovningar enligt BS EN ISO 140-3



Customer Service 031-57 00 10 | info@tremco-illbruck.se

- Med reservation för ev. tryckfel



tremco illbruck AB
Box 502 / Motorgatan 2
442 15 Kungälv, Sverige

Telefon: +46 31 57 00 10
info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
Ver 2.0